



## 仕様

形式	水中サウンドアンプ UA311				
出力	50W MAX 4Ω 負荷 水中スピーカー2個まで駆動可能				
周波数特性	20Hz～20kHz、±1dB				
出力端子	防水型コネクタ				
ライン出力	-10dBv 10kΩ 背面：RCAピンジャック				
ライン入力	-20dBv 10kΩ 背面：RCAピンジャック				
マイク入力	-60dBv 600Ω 正面：φ6.3フォンジャック				
電源	AC100V 50/60Hz 消費電力：55W				
構造	水中では大気中と音波伝達特性が異なる為、水中での音響特性を補正し大気中と同等な特性が得られるように特殊補正回路を装備				
絶縁	万が一の為に漏電検出回路に加え、三重絶縁回路を装備し安全を確保（特許取得）				
外形寸法	W×H×D=380×88×290 mm（突起物・ラックマウントを除く）				
質量	8.0kg				
付属品	ラックマウント金具（RK2）、RCAケーブル				
オプション	キャリングケース				
注意	UA-311は防水アンプではありません。水分や湿気の多い場所での使用は絶対に避けてください。				
<b>UETAX</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>型番</td> <td>水中サウンドアンプ UA311</td> <td>発行</td> <td>2016年11月</td> </tr> </tbody> </table>	型番	水中サウンドアンプ UA311	発行	2016年11月
型番	水中サウンドアンプ UA311	発行	2016年11月		