



## 仕様

形式	ダイバーガード AQ50S II			
パワー出力	音声出力：75W サイレン：135W			
伝達範囲	サイレン 半径500m / 音声200m (静水中)			
指向特性	無指向性・全方位			
送信周波数	100Hz～10kHz			
入力	LINE IN (専用ケーブル付属) -10dBu 入カインピーダンス 10kΩ 以上 PTT付ハンドマイク (専用ケーブル付属) -10dBu			
出力	REC OUT (専用ケーブル付属) -10dBu			
ヘッドフォン出力	φ6.3 ステレオフォンジャック 8Ω 1W			
VOICE FILTER	300Hz -18dB/oct			
電源	内蔵バッテリー DC 12V 小型制御弁式鉛蓄電池、AC 100V 50/60Hz			
動作時間	待機状態：10時間以上 規定運用：6時間以上 ※出荷時の状態			
充電方法	専用ACアダプターにて充電 充電時間12時間			
使用温度範囲	0℃～40℃			
水中スピーカケーブル	15m (耐水深10m 設置推奨2m)			
外形寸法	アンプ部 W×H×D=400×165×330 mm (突起物を除く) ペリカンケース #1450 スピーカ部：φ216×67 mm (ケーブル・突起物を除く)			
質量	アンプ部：13.5kg (防水型キャリングケース) スピーカ部：7.6kg (保護ケース・ケーブルを含む)			
付属品	ACアダプター・ハンドマイク・ライン入出力ケーブル・外部電源用ケーブル			
<b>UETAX</b>	型番	ダイバーガード AQ50S II	発行	2020年4月