



## 仕様

形式	水中スピーカー UA60
対象	練習など小規模な範囲での使用（真水）
再生周波数帯域	50Hz～10kHz
インピーダンス	4Ω
最大入力	60W 漏電センサー検出器内蔵
出力音圧レベル	130dBV/μPa
指向特性	無指向性・全方位
最大深度	10m（推奨 1.5m）
使用温度範囲	5℃～40℃
接続方法	スピーカ ⇄ ケーブル：ケーブル直付 ケーブル ⇄ アンプ：防水型コネクタ♂
ケーブル	15m
絶縁	漏電検出装置内蔵（特許取得）
外形寸法	スピーカ本体 φ200×65 mm 保護カバー装着時 φ216×67 mm（ケーブル・突起物を除く）
色	オレンジ色
質量	4.5kg（保護カバー・ケーブルを除く）
オプション	—
注意	水中スピーカは水中用に開発されていますので、空气中で駆動すると破損する場合があります。この水中スピーカは漏電防止の為、専用アンプ用に設計がなされていますので他の機器との接続は絶対にしないようご注意ください。 水中スピーカの使用に際し水質による変色はありますが、性能に影響ありません。
<b>UETAX</b>	型番 水中スピーカ UA60
	発行 2020年4月