



仕様

形式	1人用水中通話装置 SV-02L	
定格電圧	DC 12V	
推奨動作電圧	DC 12V~24V	
最低動作電圧	DC 10V	
最大入力電圧	DC 25V	
適合負荷インピーダンス	陸上用スピーカー : 6Ω以上 水中マイク/スピーカー : 4Ω以上	
LINE OUT LEVEL	-10dBV	
適合マイクロホン	付属マイク UM-1600 400Ω アンバランス型	
最大定格出力	水中マイクから陸上スピーカー 8Ω負荷 THD=5% 5.2W	
消費電流	最大定格出力時 : 陸上マイクから陸上スピーカー・水中スピーカー出力時 2A 無信号時 : 150mA	
トータルゲイン	陸上マイクから水中スピーカー +30dB 水中マイクから陸上スピーカー +60dB	
周波数特性	水中マイクから陸上スピーカー 100Hz~2kHz ピークより -20dB 陸上マイクから水中スピーカー 100Hz~2kHz ピークより -10dB	
使用温度範囲	0°C~40°C	
陸上マイク接続ケーブル	5m	
接続線	電源 : 赤黒線 VFFビニールコード 平行線0.5mm2×2 1m 陸上用スピーカー : 青白線 VFFビニールコード 平行線0.5mm2×2 1m 水中マイク/スピーカー : 白黒線 VFFビニールコード 平行線0.5mm2×2 1m	
ケース材料	アルミニウム シルバーアルマイト	
外形寸法	W×H×D=112×44×120 mm (突起物含まない)	
質量	本体790g (ケーブル含む) ハンドマイク140g	
付属品	ハンドマイク・RCAケーブル	
UETAX	型番 1人用水中通話装置 SV-02L	発行 2020年1月