



仕様

ウエタックス株式会社

形式	1人用水中通話装置 SV-O2L		
定格電圧	DC 12V		
推奨動作電圧	DC 12V~24V		
最低動作電圧	DC 10V		
最大入力電圧	DC 25V		
適合負荷インピーダンス	陸上用スピーカー : 6Ω 以上 水中マイク/スピーカー : 4Ω 以上		
LINE OUT LEVEL	-10dBV		
適合マイクロホン	付属マイク UM-1600 400Ω ダイナミック型		
最大定格出力	水中マイクから陸上スピーカー 8Ω 負荷 THD=5% 5.2W		
消費電流	最大定格出力時 : 陸上マイクから陸上スピーカー・水中スピーカー出力時 2A 無信号時 : 150mA		
トータルゲイン	陸上マイクから水中スピーカー +30dB 水中マイクから陸上スピーカー +60dB		
周波数特性	水中マイクから陸上スピーカー 100Hz~2kHz ピークより -20dB 陸上マイクから水中スピーカー 100Hz~2kHz ピークより -10dB		
使用温度範囲	0°C~40°C		
陸上マイク接続ケーブル	5m		
接続線	電源 : 赤黒線 VFFビニールコード 平行線0.5mm2×2 1m 陸上用スピーカー : 青白線 VFFビニールコード 平行線0.5mm2×2 1m 水中マイク/スピーカー : 白黒線 VFFビニールコード 平行線0.5mm2×2 1m		
ケース材料	アルミニウム シルバーアルマイト		
外形寸法	W×H×D=112×44×120 mm (突起物含まない)		
質量	本体790g (ケーブル含む) ハンドマイク140g		
付属品	ハンドマイク・RCAケーブル		
UETAX	型番	1人用水中通話装置 SV-O2L	発行 2020年1月